



NEUMÁTICA del SUR_{C.A.}

MVHD-220



GROUP

www.lys-group.com

MVHD-220 serie

VÁLVULA MANUAL DE PALANCA



Especificación

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Modelo | MVDH-220-3P | MVHD-220-4P |
| Diamétero interior | 8A | 6A, 8A |
| Tamaño del puerto | Rc1/4 | Rc1/8, Rc1/4 |
| Núm. de puerto | 3 | 5 |
| Núm. de posición | 2 | |
| Medio | Aire | |
| Rango de presión de funcionamiento | 0~0.8 MPa | |
| Sección efectiva | 18 mm ² | |
| Temperatura ambiente | -5~+50°C (Sin congelación) | |
| Peso | 151 g | 170 g |

Ejemplo de pedido

MVHD – 220 – 4P – NC – □ – SP – G

MODELO

ANCHURA 3: 3 vías (3 puertos)
4: 4 vías (5 puertos)

NC: Normalmente cerrada
NO: Normalmente abierto
(Sólo para el 3p)

RETORNO POR MUELLE

TIPO ROSCA DE
En blanco: Rosca Rc
G: Rosca G
NPT: Rosca NPT

TIPO DE ACTUADOR
P: Tirador

TAM. DIÁMETRO INTERIOR
En blanco: Rc1/4
6A: Rc1/8 (Sólo para 4P)

Orificio de montaje en panel

