



NEUMÁTICA
del SUR_{C.A.}

SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO



GROUP

www.lys-group.com

FN- modelo SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO



- Condensador y evaporador de alta eficiencia.
- Excelente rendimiento con punto de extracción de presión baja y estable.
- Alta calidad de soldadura en la conexión y uniones de tuberías.
- Ligera vibración en funcionamiento para disminuir el posible riesgo de rotura de juntas.
- Adoptando auto drenaje electrónico de alta calidad, logrando un gran efecto de drenaje con menor pérdida de aire, una tasa de problemas notablemente baja y una vida útil más larga también.

Modelo	FN-7.5F	FN- 10F	FN-15F	FN-20F	FN-30F	FN-50F	FN-75F	FN-100F	FN-150F	FN-200F
Capacidad (m3/min)	1	1.5	2	2.5	3.8	6.5	8.8	13.5	20	28
Condiciones de uso	A. Max. temperatura de entrada 80 °C Ambiente de trabajo 45 °C Presión máxima de trabajo: 6-10 bar									
Punto de condensación	1.7°C-5°C									
Gas refrigerante	Opcional: R-22,R407C,R134A									
Compresor (HP)	¼"	1/3"	½"	1"	1-1/2"	1-3/4"	3"	3"	5"	5"
Potencia	AC 220V/50HZ/1P(110V,220V/60HZ)									
Entrada/Salida de aire (BSP)	¾"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3"	4"
Longitud (mm)	530	630	750	750	1000	1050	1050	1150	1200	1500
Ancho (mm)	380	450	480	480	500	600	600	650	650	680
Alto (mm)	660	700	780	830	910	690	1150	1270	1270	1300
Peso (kg)	55	73.5	75	93	115	198	238	238	248	248